

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ СИСТЕМЫ

FDEN-VF

ПОТОЛОЧНО-ПОДВЕСНОЙ

■ ФУНКЦИИ

Комфорт



Воздушный поток



Обслуживание и защита



Удобство и экономичность



Прочее



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Модель	FDEN50VF
Холодопроизводительность	ISO-T1(JIS)	кВт	5.0
Теплопроизводительность	ISO-T1(JIS)	кВт	5.4
Уровень звукового давления		дБ(А)	Hi:39 Me:38 Lo:37
Габариты (ВхШхГ)		мм	210x1070x690
Масса		кг	28
Фильтры			карманный пластиковый x2 (моющийся)
Фреоновая магистраль	жидкость	мм(")	φ 6,35(1/4")
	газ	мм(")	φ 12,7(1/2")
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ			SCM50,60,71,80,100,125ZJ-S1

Проводной пульт



RC-E5 (опция)

Беспроводной пульт



RCN-E1R (опция)

FDUM-VF

канальный – низкого/среднего статистического давления

■ ФУНКЦИИ

Комфорт



Удобство и экономичность



Обслуживание и защита



Прочее



Проводной пульт



RC-E5 (опция)

Беспроводной пульт



RCN-E3 (опция)

RCN-KIT3-E (опция)

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Модель	FDUM50VF
Холодопроизводительность	ISO-T1(JIS)	кВт	5.0
Теплопроизводительность	ISO-T1(JIS)	кВт	5.4
Уровень звукового давления		дБ(А)	Hi:32 Me:29 Lo:26
Габариты (ВхШхГ)		мм	280x750x635
Масса		кг	29
Фильтры			-
Фреоновая магистраль	жидкость	мм(")	φ 6,35(1/4")
	газ	мм(")	φ 12,7(1/2")
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ			SCM50,60,71,80,100,125ZJ-S1