

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ



SRK-ZM

настенный



Стандартный пульт



■ ФУНКЦИИ



Воздушный поток



Удобство и экономичность



Обслуживание и защита



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр			Модель			
			SRK20ZM-S	SRK25ZM-S	SRK35ZM-S	SRK50ZM-S
Холодопроизводительность	ISO-T1(JIS)	кВт	2,0	2,5	3,5	5,0
Теплопроизводительность	ISO-T1(JIS)	кВт	3,0	3,4	4,5	5,8
Уровень звуковой мощности	холод	дБ(А)	49	50	58	61
	тепло	дБ(А)	52	55	59	61
Уровень звукового давления	холод Hi/Me/Lo/Ulo	дБ(А)	33/27/24/21	34/28/24/21	42/32/26/22	46/37/28/25
	тепло Hi/Me/Lo/Ulo	дБ(А)	36/31/24/21	39/31/24/21	43/37/25/22	45/37/31/27
Габариты (В x Ш x Г)	мм		294 x 798 x 229			
Масса	кг		9,5			
Фильтры			антиаллергенный x 1, фотокаталитический x 1			
Фреоновая магистраль	жидкость	мм(°)	φ 6,35 (1/4")			
	газ	мм(°)	φ 9,52 (3/8")			
Наружные блоки			SCM40,45,50,60,71,80,100,125ZJ			
			SCM50,60,71,80,100,125ZJ			

SRF-ZMX

напольный



Стандартный пульт



■ ФУНКЦИИ



Удобство и экономичность



Обслуживание и защита



Прочее



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр			Модель		
			SRF25ZMX-S	SRF35ZMX-S	SRF50ZMX-S
Холодопроизводительность	ISO-T1(JIS)	кВт	2,5	3,5	5,0
Теплопроизводительность	ISO-T1(JIS)	кВт	3,4	4,5	5,8
Уровень звуковой мощности	холод	дБ(А)	51	52	58
	тепло	дБ(А)	51	52	58
Уровень звукового давления	холод Hi/Me/Lo/Ulo	дБ(А)	40/32/29/26	41/34/32/28	46/42/35/32
	тепло Hi/Me/Lo/Ulo	дБ(А)	40/35/33/28	41/36/35/31	47/41/39/33
Габариты (В x Ш x Г)		мм	600 x 860 x 238		
Масса		кг	18	19	
Фильтры			энзимный x 1, фотокаталитический x 1		
Фреоновая магистраль	жидкость	мм(°)	φ 6,35 (1/4")		
	газ	мм(°)	φ 9,52 (3/8")		
Наружные блоки			SCM40,45,50,60,71,80,100,125ZJ		
			SCM60,71,80,100,125ZJ		